

Câbles de commande et de raccordement

CC 500 B

Câble de commande en PVC avec code couleur avec ou sans vert/jaune



Construction:

Conducteur:	âme multibrins en cuivre nu, classe 5 selon IEC 60228 et/ou EN 60228
Isolation:	PVC
Repérage:	selon HD 308 S2, à partir de 3 conducteurs de terre vert/jaune
Câblage:	les conducteurs ensemble
Gaine extérieure:	PVC
Couleur de gaine:	grise (RAL 7000/7001)

Données techniques:

Tension nominale:	U ₀ /U 300/500 V
Tension d'essai:	min. 2000 V
Rayon de courbure mini	
Utilisation fixe:	4 x d
Utilisation mobile:	15 x d
Plage de température	
Utilisation fixe:	-40/+70°C
Utilisation mobile:	-5/+70°C
Comportement au feu:	selon IEC 60332-1-2 et/ou EN 60332-1-2
Absence de substances dangereuses:	selon directive RoHS de l'Union européenne

Avantages du produit:

	<ul style="list-style-type: none">● souple● conducteurs couleur
--	--

Ref.	Nb. de conducteurs x section nominale n x mm ²	ø ext. max. mm	Poids du câble ≈ kg/km
02050207	2 x 0,75	5,6	50
02050210	2 x 1,00	6,3	53
02050215	2 x 1,50	6,8	66
02050225	2 x 2,50	8,0	99
02050305	3G0,50	5,5	40
02050307	3G0,75	6,2	53
02050310	3G1,00	6,7	64
02050315	3G1,50	7,5	85
02050325	3G2,50	9,2	131
02050407	4G0,75	6,7	64
02050415	4G1,50	8,1	104
02050425	4G2,50	10,0	160
02000440	4G4,00	12,1	253
02050505	5G0,50	6,7	61
02050515	5G1,50	8,9	127

Autres dimensions sur demande.

Les valeurs indiquées sont théoriques et sont soumises aux tolérances de fabrication normales.