H05V-K/H07V-K

Fil monoconducteur homologué HAR

<HAR> CE RoHS

Construction:

Conducteur:	âme multibrins en cuivre nu, classe 5
Isolation:	PVC
Repérage:	coloris au choix**

Avantages du produit:

- **fil souple**
- **harmonisé**

Données techniques:

Tension nominale:	H05V-K: 300/500 V H07V-K: 450/750 V
Tension d'essai:	H05V-K: 2000 V H07V-K: 2500 V
Rayon de courbure mini.:	6 x d
Plage de température: *De service:* *Min. de pose:* *Max. en court-circuit:*	 -10°C (sans choc mécanique)/+70°C +5°C +160°C
Comportement au feu:	non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et/ou EN 60332-1-2
Euroclasse:	Eca
Absence de substances dangereuses:	selon directive RoHS de l'Union Européenne

H05V-K

Ref.	Section nominale mm²	Ø ext. max. mm	Poids du câble ≈ kg/km
K40005**	0,50	2,5	9
K40007**	0,75	2,7	12
K40010**	1,00	2,8	15

H07V-K

Ref.	Section nominale mm²	Ø ext. max. mm	Poids du câble ≈ kg/km
K40015**	1,5	3,4	21
K40025**	2,5	4,1	33
K40040**	4,0	4,8	49
K40060**	6,0	5,3	67
K40100**	10	6,8	112
K40160**	16	8,1	170
K40250**	25	10,2	255
K40350**	35	11,7	345
K40500**	50	13,9	495
K40700**	70	16,0	680
K40950**	95	18,2	902
K41200**	120	20,2	1135
K41500**	150	22,5	1410
K41850**	185	24,9	1700
K42400**	240	28,4	2260

Les valeurs indiquées sont théoriques et sont soumises aux tolérances de fabrication normales.

Code couleur:

01 = blanc	08 = gris
02 = bleu clair	09 = orange
03 = jaune	10 = violet
04 = brun	11 = vert/jaune
05 = noir	12 = bleu foncé
06 = rouge	13 = rose
07 = vert	