

# Câbles plats PVC

## H07VVH6-F



### Construction:

<b>Conducteur:</b>	âme multibrins en cuivre nu selon VDE 0295, classe 5
<b>Isolation:</b>	PVC
<b>Repérage:</b>	selon VDE 0293
<b>Gaine extérieure:</b>	PVC
<b>Couleur de gaine:</b>	noire

### Données techniques:

<b>Tension nominale:</b>	U <sub>0</sub> /U 450/750 V
<b>Tension d'essai:</b>	2500 V
<b>Rayon de courbure mini:</b>	
<i>Utilisation mobile:</i>	10 x d
<b>Plage de température</b>	
<i>Utilisation fixe:</i>	-35/+60°C
<i>Utilisation mobile:</i>	-25/+60°C
<b>Comportement au feu:</b>	non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2
<b>Normes de référence:</b>	VDE 0281 / HD 359
<b>Absence de substances dangereuses:</b>	selon directive RoHS de l'Union européenne,

Réf.	Nb. de conducteurs x section nominale n x mm <sup>2</sup>	dimension largeur x hauteur env. mm	Poids de cuivre kg/km	Poids du câble ≈ kg/km
HH070415	4G1,5	15,0 x 5,0	58,0	150
HH070425	4G2,5	18,5 x 5,7	96,0	210
HH070440	4G4,0	21,0 x 6,5	154,0	300
HH070460	4G6,0	23,0 x 7,0	230,0	385
HH070461	4G10	28,8 x 9,0	384,0	620
HH070462	4G16	36,8 x 10,8	614,0	990
HH070425	4G25	45,5 x 13,5	960,0	1550
HH070435	4G35	50,5 x 14,8	1344,0	2030
HH070450	4G50	56,0 x 16,5	1920,0	2650
HH070470	4G70	63,0 x 18,0	2688,0	3650
HH070495	4G95	72,5 x 20,5	3648,0	4550
HH070515	5G1,5	18,0 x 5,0	72,0	180
HH070525	5G2,5	22,0 x 5,7	120,0	260
HH070540	5G4,0	26,0 x 6,9	192,0	390
HH070560	5G6,0	29,5 x 7,6	288,0	530
HH070561	5G10	36,5 x 9,4	480,0	868
HH070562	5G16	42,5 x 10,7	768,0	1223
HH070715	7G1,5	26,0 x 5,0	101,0	260
HH070725	7G2,5	32,3 x 5,7	168,0	380
HH070740	7G4,0	40,0 x 6,8	269,0	550
HH070760	7G6,0	43,0 x 7,6	403,0	750
HH070815	8G1,5	29,0 x 5,0	115,0	300
HH070825	8G2,5	24,5 x 5,7	192,0	405
HH070915	9G1,5	32,0 x 5,0	130,0	330
HH071015	10G1,5	35,0 x 5,0	144,0	360
HH071215	12G1,5	40,5 x 5,0	173,0	420
HH071225	12G2,5	50,5 x 5,7	288,0	620
HH071240	12G4,0	57,0 x 6,8	460,8	880
HH071615	16G1,5	53,5 x 5,0	230,4	560
HH071815	18G1,5	58,0 x 5,0	259,2	620
HH072415	24G1,5	80,0 x 5,0	346,0	859
HH072425	24G2,5	95,1 x 5,5	576,0	1260

Autres dimensions sur demande.



Disponible en version  
300/500 V (H05VVH6-F)  
sur demande