

TR 600 CY blue Typ TC, MTW et WTTC

câble souple et blindé pour chemin de câbles et câble pour machine-outils, résistant à l'huile et aux rayons ultraviolets avec conducteurs bleus

WTTC
homologation

NFPA 79
pour installations
industrielles



Exemple de marquage pour TR 600 CY blue 32211612:

SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · TR 600 CY blue 16 AWG/12c 32211612 TFFN (UL) Type TC-ER 90°C 600V, Oil Resistant I, Sunlight Resistant, Direct Burial, FT4 (UL) WTTC 90°C 1000V (UL) MTW 16 AWG/12c 600V flexing AWM Style 21179 600V c(UL) Type CIC SHIELDED 90°C dry 600V FT1 FT2 FT4 CE

Construction:

Conducteur:	âme multibrins en cuivre nu en référence à IEC 60228, VDE 0295 classe 5 + UL standard 758 tableau 5.1 + UL 1581 tableau 20.1
Isolation:	PVC/Nylon spécial
Repérage:	conducteurs bleus numérotés, à partir de 3, conducteur de terre vert/jaune
Câblage:	en couches
Gaine intermédiaire:	PVC spécial
Blindage:	tresse en cuivre étamé
Gaine extérieure:	PVC particulièrement résistant à l'huile et aux rayons UV
Couleur:	noir (RAL 9005)

Données techniques:

Tension UL-AWM / (UL) / c(UL): (UL) WTTC:	600 V 1000 V
Tension d'essai:	AWG 18-10 = 6000 V AWG 8-2 = 7500 V
Rayon de courbure mini utilisation fixe: utilisation mobile:	5 x d 10 x d
Résist. aux radiations:	8 x 10 ⁷ cJ/kg
Température: utilisation fixe:	UL-AWM: jusqu'à +105 °C (UL) / c(UL): jusqu'à +90 °C -25 °C
Comportement au feu:	(UL) FT4 + c(UL) FT1, FT2, FT4
Résistance à l'huile I:	oui
Résistance UV:	oui
Limite de longueur exposée Exposed Runs:	oui
Câble enterré Direct Burial:	oui
Zone des installations industrielles Machinery Area:	oui
Absence de substances dangereuses:	selon directive RoHS de l'Union européenne, voir chapitre N „Données techniques“

Avantages du produit:

- câbles souples pour application en chemin de câbles comme Tray Cable
- résistance à l'huile
- résistance UV
- NFPA 79 pour installations industrielles
- WTTC homologation
- WTTC: UL sujet 2277
- TC: UL sujet 1277
- homologué (UL)/(cUL)

Disponible sur demande:

- avec conducteurs noirs, rouges ou autres couleurs

H
10

Réf.	Nb. de conducteurs x section nominale n x AWG	ø des brins mm	ø ext. ± 5% mm	Poids de cuivre kg/km	Poids du câble ≈ kg/km
32211803	3 x 18	0,21	9,1	52,6	118
32211804	4 x 18	0,21	9,7	64,7	137
32211805	5 x 18	0,21	10,4	77,1	159
32211807	7 x 18	0,21	11,4	115,0	203
32211809	9 x 18	0,21	14,2	146,2	280
32211812	12 x 18	0,21	15,0	201,0	337
32211816	16 x 18	0,21	17,2	263,4	444
32211818	18 x 18	0,21	17,9	283,5	483
32211819	19 x 18	0,21	17,9	293,1	492
32211825	25 x 18	0,21	20,7	366,1	611
32211827	27 x 18	0,21	20,7	385,3	633
32211837	37 x 18	0,21	23,8	496,5	853
32211850	50 x 18	0,21	27,9	654,8	1128
32211603	3 x 16	0,26	9,7	69,5	141
32211604	4 x 16	0,26	10,4	86,7	165
32211605	5 x 16	0,26	11,4	119,8	205
32211607	7 x 16	0,26	12,3	155,2	249
32211608	8 x 16	0,26	14,8	200,8	330
32211609	9 x 16	0,26	15,6	226,7	368
32211612	12 x 16	0,26	17,1	282,5	450
32211616	16 x 16	0,26	18,6	342,0	541
32211618	18 x 16	0,26	19,4	383,2	595
32211619	19 x 16	0,26	19,4	397,6	608
32211625	25 x 16	0,26	23,6	500,9	812
32211627	27 x 16	0,26	23,6	529,7	848
32211637	37 x 16	0,26	26,6	704,3	1113
32211641	41 x 16	0,26	28,3	766,3	1214

Réf.	Nb. de conducteurs x section nominale n x AWG	ø des brins mm	ø ext. ± 5% mm	Poids de cuivre kg/km	Poids du câble ≈ kg/km
32211650	50 x 16	0,26	30,4	918,1	1408
32211661	61 x 16	0,26	32,1	1038,0	1637
32211403	3 x 14	0,26	10,6	101,2	180
32211404	4 x 14	0,26	11,6	149,9	229
32211405	5 x 14	0,26	12,5	174,5	266
32211407	7 x 14	0,26	14,2	227,8	348
32211409	9 x 14	0,26	18,0	326,8	504
32211412	12 x 14	0,26	18,7	399,7	579
32211418	18 x 14	0,26	22,5	570,8	842
32211425	25 x 14	0,26	26,8	772,0	1131
32211203	3 x 12	0,31	12,1	169,4	256
32211204	4 x 12	0,31	13,0	213,2	306
32211205	5 x 12	0,31	15,0	277,8	400
32211207	7 x 12	0,31	17,0	367,4	524
32211003	3 x 10	0,31	14,9	258,5	390
32211004	4 x 10	0,31	16,8	328,8	495
32211005	5 x 10	0,31	18,2	399,1	585
32211007	7 x 10	0,31	19,6	527,5	730
32210804	4 x 8	0,41	20,7	464,0	741
32210805	5 x 8	0,41	23,6	563,3	933
32210604	4 x 6	0,41	26,1	711,7	1156
32210605	5 x 6	0,41	28,4	852,9	1365
32210404	4 x 4	0,41	30,7	1044,0	1653
32210405	5 x 4	0,41	33,6	1277,3	1974
32210204	4 x 2	0,41	34,8	1532,4	2261
32210205	5 x 2	0,41	38,2	1879,0	2713

Autres dimensions et couleurs sur demande.