


Câbles USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1x1)

USB 3.0 S Câble USB 3.0 avec homologation UL, extra-souple, pour chaîne

USB 3.0 RT Câble USB 3.0 avec homologation UL, extra-souple, pour robotique



Exemple de marquage:

SAB BRÜCKSKES · D-VIERSEN · USB 3.0 S 3x(2x28AWG)ST+2x26AWG 0604-2098

AWM Style 20549 80° 300V CE

Construction:	USB 3.0 S pour chaînes porte-câbles	USB 3.0 RT pour utilisation robotique
Dimension:	3 x (2 x 28 AWG)ST + 2 x 26 AWG	3 x (2 x 28 AWG)ST + 2 x 26 AWG 3 x (2 x 26 AWG)ST + 2 x 24 AWG
Conducteur:	âme en cuivre argenté et âme en cuivre étamé	
Isolation:	polymère spécial	
Repérage:	jaune, bleu + orange, violet (USB 3.0), vert, blanc (USB 2.0), rouge, noir (alimentation)	
Câblage:	torsadis par paires et paires de données blindé, tous les éléments ensemble	
Rubannage:	ruban non-tissé	ruban de filet + ruban non-tissé
Blindage:	tresse en cuivre étamé	
Rubannage:	ruban non-tissé	
Gaine extérieure:	PUR	
Couleur:	noir (RAL 9005)	

Données techniques:	USB 3.0 S pour chaînes porte-câbles	USB 3.0 RT pour utilisation robotique
Référence:	0604-2098	0604-3098, 0604-3096
Tension de service de pointe:	max. 350 V	
Tension UL:	300 V	
Tension d'essai conducteur/conducteur: conducteur/blindage:	2000 V 2000 V	
Rayon de courbure mini utilisation fixe: utilisation mobile: extra-souple:	5 x d 10 x d 12 x d	5 x d 10 x d 15 x d
Angle de torsion:	—	jusqu'à ± 180°/m
Plage de température utilisation fixe: utilisation mobile:	UL: jusqu'à +80 °C -50/+90 °C -40/+90 °C	
Comportement au feu:	non propageur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + EN 60332-1-2	
Résistance à l'huile:	très bonne, TMPU selon EN 50363-10-2	
Style UL:	20549	
Absence de substances dangereuses:	selon directive RoHS de l'Union européenne, voir chapitre N „Données techniques“	

Référence	Type	Dimension	ø ext. ± 10% mm	Poids de cuivre kg/km	Poids du câble ≈ kg/km	Résistance en courant continu à 20°C max.Ω/km		
						28 AWG	26 AWG	24 AWG
06042098	USB 3.0 S	3 x (2 x 28 AWG)ST + 2 x 26 AWG	6,1	26,5	45	223	140	—
06043098	USB 3.0 RT	3 x (2 x 28 AWG)ST + 2 x 26 AWG	6,4	28,1	50	223	140	—
06043096	USB 3.0 RT	3 x (2 x 26 AWG)ST + 2 x 24 AWG	8,0	38,9	73	—	130	83,3

Autres dimensions et couleurs sur demande.

Pour longueur de transmission plus de 3 m, contactez-nous s.v.p.!

