

Câbles pour chaînes

MOVERFLEX S 768 P

Câble extra-souple en TPE/PUR



SAB-CABLES - MOVERFLEX S768P "1x/G Secc. "mm2 - CE - RoHS -



Construction:

Conducteur:	âme multibrins en cuivre nu selon EN 60228, classe 6
Rubanage:	ruban non-tissé à partir de 25mm ²
Isolation:	TPE
Rubanage:	ruban non-tissé
Gaine extérieure:	PUR HFFR, surface mate, faible adhérence
Couleur de gaine:	noire (RAL 9005) autres couleurs sur demande
Marquage:	SAB-CABLES - MOVERFLEX S768P "1x/G Secc. "mm2 - CE - RoHS - "ww/yyyy" - "Prod. Code" - métrique

Avantages du produit:

- câble monoconducteur extra-souple pour utilisation en chaînes porte-câbles
- résistant à l'abrasion
- sans halogène
- LABS non critique (LABS = substances nocives pour le mouillage de la peinture)

Données techniques:

Tension nominale:	U ₀ /U 0,6/1 kV
Tension d'essai:	3 kVac (1 min.)
Rayon de courbure mini:	5 x d
Plage de température:	-40/+80°C
Absence d'halogène:	selon IEC 60754-1
Comportement au feu:	non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2
Résistance à l'huile:	selon EN 50363-10-2 + UL 758
Résistance aux UV:	bonne
Absence de substances dangereuses:	selon directive RoHS de l'Union européenne, voir chapitre N „Données techniques“

Réf.	Nb. de conducteurs x section nominale n x mm ²	ø ext. ± 5% mm	Poids de cuivre kg/km	Poids du câble ≈ kg/km
37681361E	1 x 10,00	8,1	97,1	150
37681362E	1 x 16,00	9,5	154,1	219
37681363E	1 x 25,00	11,4	240,7	329
37681364E	1 x 35,00	12,8	320,9	437
37681365E	1 x 50,00	14,8	465,5	600
37681366E	1 x 70,00	16,7	669,6	780
37681367E	1 x 95,00	19,0	897,8	1091
37681368E	1 x 120,00	22,5	1154,5	1315
37681370E	1 x 240,00	30,0	2256,3	2489

Autres dimensions et couleurs sur demande.



Sur demande avec isolant ou gaine vert-jaune