

Câbles pour chaînes

MOVERFLEX S 769 CP

Câble extra-souple en TPE/PUR avec tresse cuivre



SAB-CABLES - MOVERFLEX S769CP 1x/G Secc. 1mm2 - CE - RoHS -



Construction:

Conducteur:	âme multibrins en cuivre nu selon EN 60228, classe 6
Rubanage:	ruban non-tissé à partir de 25mm ²
Isolation:	TPE, orange
Rubanage:	ruban non-tissé
Blindage:	tresse en cuivre étamé, recouvrement à 85%
Rubanage:	ruban non-tissé
Gaine extérieure:	PUR HFFR, surface mate, faible adhérence
Couleur de gaine:	orange (similaire au RAL 2003)

Données techniques:

Tension nominale:	U ₀ /U 0,6/1 kV
Tension d'essai:	conducteur/conducteur 3 kVac (1 min.) conducteur/blindage 2 kVac (1 min.)
Rayon de courbure mini:	5 x d
Plage de température:	-40/+80°C
Absence d'halogène:	selon IEC 60754-1
Comportement au feu:	non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2
Résistance à l'huile:	selon EN 50363-10-2 + VDE 282 part 10
Résistance aux UV:	bonne
Absence de substances dangereuses:	selon directive RoHS de l'Union européenne, voir chapitre N „Données techniques“

Avantages du produit:



- câble monoconducteur extra-souple pour utilisation en chaînes porte-câbles
- résistant à l'abrasion
- sans halogène
- LABS non critique (LABS = substances nocives pour le mouillage de la peinture)

Réf.	Nb. de conducteurs x section nominale n x mm ²	ø ext. ± 5% mm	Poids de cuivre kg/km	Poids du câble ≈ kg/km
37692325E	1 x 2,5	5,2	32,8	58
37692340E	1 x 4,00	6,0	49,3	78
37692360E	1 x 6,00	7,3	71,6	114
37692362E	1 x 16,00	10,1	180,6	239
37692363E	1 x 25,00	11,9	273,3	347
37692364E	1 x 35,00	13,4	367,1	463
37692365E	1 x 50,00	15,9	540,1	655
37692366E	1 x 70,00	17,7	753,7	872
37692367E	1 x 95,00	21,1	996,0	1142
37692368E	1 x 120,00	24,0	1271,2	1468

Autres dimensions et couleurs sur demande.



Sur demande avec isolant ou gaine vert-jaune