

Câbles de manutention

HO7VVH6-F



Construction:

Conducteur:	âme multibrins en cuivre nu, selon VDE 0295, classe 5
Isolation:	PVC, type Tl2
Repérage:	jusqu'à 5 conducteurs : selon DIN VDE 0293-308 à partir du 6 conducteurs : conducteurs noirs, numérotés blancs
Gaine extérieure:	PVC, type TM2
Couleur de gaine:	noire

Avantages du produit:



- souple
- résistant à l'enroulement et au déroulement
- résistant aux huiles, à la déchirure, aux UV, à l'ozone

Données techniques:


Tension nominale:	Uo/U 450/750 V
Tension d'essai:	2500 V
Rayon de courbure mini:	
Utilisation mobile:	5 x d
Dévié par des poulies:	10 x d
Utilisation Festoon:	10 x d
Capacité de charge:	selon DIN VDE 0298-4
Plage de température:	
Utilisation fixe:	-40/+60°C
Utilisation mobile:	-25/+60°C
Effort de traction:	
Utilisation fixe:	15 N/mm ²
Utilisation mobile:	30 N/mm ²
Hauteur de suspension max.:	35m
Vitesse de déplacement dans les systèmes Festoon:	jusqu'à 120 m/min
Absence de substances dangereuses:	selon directive RoHS de l'Union européenne

Ref.	Nb. de conducteurs x section nominale n x mm ²	dimension mini x maxi mm (± 5%)	Poids du câble ≈ kg/km
HH070407	4G0,75	4,6 x 11,6	110
HH070807	8G0,75	4,6 x 23,1	214
HH071207	12G0,75	4,6 x 35,1	318
HH071807	18G0,75	4,6 x 50,1	452
HH072407	24G0,75	4,6 x 65,1	550
HH070410	4G1,00	4,9 x 12,4	120
HH070810	8G1,00	4,9 x 25,6	250
HH071210	12G1,00	4,9 x 36,1	370
HH071810	18G1,00	4,9 x 36,1	548
HH072410	24G1,00	4,9 x 71,2	731
HH070415	4G1,50	5,2 x 14,9	159
HH070515	5G1,50	5,2 x 17,7	181
HH070715	7G1,50	5,2 x 27,2	305
HH070815	8G1,50	5,2 x 27,5	291
HH071015	10G1,50	5,2 x 34,2	368
HH071215	12G1,50	5,2 x 39,8	432
HH071415	14G1,50	5,2 x 50,7	560
HH071615	16G1,50	5,2 x 53,0	575
HH071815	18G1,50	5,2 x 61,0	686
HH072415	24G1,50	5,2 x 77,6	811
HH070425	4G2,50	5,6 x 17,2	208
HH070525	5G2,50	5,6 x 20,6	252
HH070725	7G2,50	5,6 x 30,4	366
HH070825	8G2,50	5,6 x 32,3	398
HH071225	12G2,50	5,6 x 47,4	589
HH071825	18G2,50	5,6 x 72,9	910
HH072425	24G2,50	5,6 x 96,6	1282
HH070440	4G4,0	6,8 x 19,2	291
HH070540	5G4,0	6,8 x 24,6	381
HH070740	7G4,0	6,8 x 32,9	538
HH070460	4G6,0	7,0 x 21,2	378
HH070560	5G6,0	7,0 x 25,6	464
HH070560	7G6,0	7,0 x 37,4	665
HH070461	4G10	9,2 x 28,0	643
HH070561	5G10	9,2 x 37,6	850
HH070462	4G16	10,2 x 31,2	888
HH070562	5G16	10,2 x 48,6	1256
HH070463	4G25	12,4 x 40,8	1384
HH070464	4G35	13,4 x 45,3	1801
HH070465	4G50	17,0 x 56,2	2683
HH070466	4G70	18,7 x 64,5	3708
HH070495	4G95	21,0 x 77,4	4805

Autres dimensions sur demande.
Les valeurs indiquées sont théoriques et sont
soumises aux tolérances de fabrication normales.

AUTRES CONSTRUCTIONS DISPONIBLES

H05VVH6-F - HH05



Câble plats PVC, 300/500 V