

Câbles USB 2.0


USB 2.0 S Câble USB 2.0, extra-souple, pour chaîne

USB 2.0 S UL/CSA Câble USB 2.0 avec homologation UL/CSA, extra-souple, pour chaîne

USB 2.0 RT UL/CSA

Câble USB 2.0 avec homologation UL/CSA, extra-souple, pour robotique

Longueur de transmission jusqu'à 10 m



21198 80°C 300V CSA AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 CE



Exemple de marquage:

SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · USB 2.0 Leitung · (2x0,22mm²)ST+2x0,5mm² 0601-1122 AWM Style 21198 80°C 300V CSA AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 CE

Construction:	USB 2.0 S pour chaînes porte-câbles	USB 2.0 S UL/CSA pour chaînes porte-câbles	USB 2.0 RT UL/CSA pour utilisation robotique
Dimension:	(2 x 0,22 mm²) ST + 2 x 0,5 mm²		
Conducteur:	âme multibrins en cuivre nu (0,50 mm²), âme en cuivre argenté (0,22 mm²)		
Isolation:	SABIX®		
Repérage:	noir, rouge (0,50 mm²), blanc, vert (0,22 mm²)		
Câblage:	2 x 0,22 mm² guipé avec feuille aluminium, assemblés avec 0,5 mm²		
Rubanage:	ruban non-tissé		feuille en PTFE
Blindage:	tresse en cuivre étamé		guipé avec fils en cuivre étamé
Rubanage:	ruban non-tissé		
Gaine extérieure:	PUR		
Couleur:	noir (RAL 9005)		

Données techniques:	USB 2.0 S pour chaînes porte-câbles	USB 2.0 S UL/CSA pour chaînes porte-câbles	USB 2.0 RT UL/CSA pour utilisation robotique
Référence:	0601-1022	0601-1122	0601-2022
Tension de service de pointe:	max. 350 V		
Tension UL/CSA:	300 V		
Tension d'essai conducteur/conducteur:	600 V	2000 V	
conducteur/blindage:	600 V	2000 V	
Rayon de courbure mini utilisation fixe:	5 x d		5 x d
utilisation mobile:	6 x d		7,5 x d
extra-souple:	7,5 x d		10 x d
Angle de torsion:	—		jusqu'à ±180°/m
Plage de température utilisation fixe:	-50/+90 °C		UL/CSA: jusqu'à +80 °C
utilisation mobile:	-40/+90 °C		-50/+90 °C
Absence d'halogène:	selon IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1		—
Résistance à l'huile:	TMPU selon EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2		
Style UL:	—		21198
Absence de substances dangereuses:	selon directive RoHS de l'Union européenne, voir chapitre N „Données techniques“		

Référence	Type	Dimension	ø ext. ± 10% mm	Poids de cuivre kg/km	Poids du câble ≈ kg/km
06011022	USB 2.0 S	(2 x 0,22 mm²)ST + 2 x 0,50 mm²	7,0	34,1	59
06011122	USB 2.0 S UL/CSA	(2 x 0,22 mm²)ST + 2 x 0,50 mm²	7,2	34,1	66
06012022	USB 2.0 RT UL/CSA	(2 x 0,22 mm²)ST + 2 x 0,50 mm²	7,0	34,3	64

Autres dimensions et couleurs sur demande.

Aussi possible comme cordon précâblé avec USB type A et USB type B connecteur!

