CÂBLE BUS BLINDÉ RS 485

Pour les systèmes BUS

Construction:

Conducteur:	âme en cuivre étamé (AWG 24/7)
Isolation:	PE
Repérage:	1 paire: bleu/blanc, bleu 2 paires : bleu/blanc, bleu - orange/blanc, orange
Câblage:	1 paire : les conducteurs en paire 2 paires : les paires ensemble
Rubanage:	feuille PET
Blindage:	drain de continuité en cuivre étamé + feuille alu/polyester + tresse en cuivre étamé
Gaine extérieure:	PVC
Couleur de gaine:	noire

Données techniques:

Tension de service:	max. 300 V
Tension d'essai:	conducteur/conducteur 2000 V conducteur/blindage 1500 V
Rayon de courbure min.:	10 x d
Plage de température:	-15/+80°C
Comportement au feu:	non propagateur de la flamme selon EN 60332-1-2
Résistance du conducteur à 20°C:	90Ω/km
Capacitance (nominale):	42 pF/m (1 kHz)
Impédance caractéristique (nominale):	120Ω
Normes de référence:	EIA RS 485
Absence de substances dangereuses:	selon directive RoHS de l'Union européenne

Avantages des produits:

- **résistant aux huiles et aux UV**
- **convient aux systèmes BUS multiples basés sur RS 485**

Ref.	Dimensions AWG	ø ext. approx. mm
86272251	1 x 2 x AWG 24/7	6,6
86274251	2 x 2 x AWG 24/7	6,6

Autres dimensions sur demande.
Les valeurs indiquées sont théoriques et sont soumises aux tolérances de fabrications normales.