

CÂBLE MARINE FM2XAH 150/250V GRIS

Câble d'instrumentation et de commande en paires avec écran aluminium, 150/250V pour installation fixe à bord des navires



Construction:

Conducteur:	âme en cuivre nu, classe 2 (classe 5 sur demande)
Isolation:	XLPE
Repérage:	paires : bleus/blancs numérotés
Câblage:	paires torsadées + en couches
Rubanage:	feuille plastique
Blindage:	feuille alu/plastique + drain de continuité en cuivre étamé
Gaine extérieure:	mélange spécial sans halogène
Couleur de gaine:	grise (RAL 7001)

Avantages du produit:

- » sans halogène
- » bon comportement au feu
- » certifications ABS, DNV, Lloyd's Register, BV et RINA

Données techniques:

Tension nominale:	U ₀ /U 150/250 V
Tension d'essai:	1500 V
Rayon de courbure mini:	8 x d
Plage de température	
Utilisation fixe:	-40/+90°C
En installation:	-10/+90°C
Max. de l'âme en court-circuit:	+250°C
Absence d'halogène:	selon IEC 60754-1
Comportement au feu:	non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 non propagateur de l'incendie selon IEC 60332-3-22
Corrosivité des fumées:	selon IEC 60754-2
Opacité des fumées:	selon IEC 61034-1/2
Normes de référence:	selon IEC 60092-376 + IEC 60092-350 + IEC 60092-360
Absence de substances dangereuses:	selon directive RoHS de l'Union européenne

Ref.	Nb. de paire x section nominale n x mm ²	ø ext. ± 10% mm	Poids du câble ≈ kg/km
MFM2XAH010075	1 x 2 x 0,75	6,4	61
MFM2XAH020075	2 x 2 x 0,75	9,8	111

Autres dimensions sur demande.
Les valeurs indiquées sont théoriques et sont
soumises aux tolérances de fabrications normales.

