

CÂBLE MARINE M2XH 0,6/1kV

Câble d'alimentation 0,6/1kV non blindé pour installation fixe à bord des navires



Construction:

Conducteur:	âme en cuivre nu, classe 2 à partir du 6mm ² , classe 5 (classe 5 de 1,5mm ² à 4mm ² sur demande)
Isolation:	XLPE
Repérage:	selon HD 308 S2 à partir de 5, conducteurs blancs numérotés
Câblage:	en couches
Rubanage:	feuille plastique
Gaine extérieure:	mélange spécial sans halogène
Couleur de gaine:	noire (RAL 9005)

Avantages du produit:

- » sans halogène
- » bon comportement au feu
- » certifications ABS, DNV, Lloyd's Register, BV et RINA

Données techniques:

Tension nominale:	U ₀ /U 0,6/1 kV
Tension d'essai:	3500 V
Rayon de courbure mini:	8 x d
Plage de température	
Utilisation fixe:	-40/+90°C
En installation:	-10/+90°C
Max. de l'âme en court-circuit:	+250°C
Absence d'halogène:	selon IEC 60754-1
Comportement au feu:	non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 non propagateur de l'incendie selon IEC 60332-3-22
Corrosivité des fumées:	selon IEC 60754-2
Opacité des fumées:	selon IEC 61034-1/2
Normes de référence:	selon IEC 60092-376 + IEC 60092-350 + IEC 60092-360
Absence de substances dangereuses:	selon directive RoHS de l'Union européenne

CLASSE 2

Ref.	Nb. de cond. x section nominale n x mm ²	ø ext. ± 10% mm	Poids du câble ≈ kg/km
MM2XH020015	2 x 1,50	8	87
MM2XH020025	2 x 2,50	9,1	120
MM2XH020040	2 x 4,00	10,1	163
MM2XH030015	3G1,50	8,7	106
MM2XH030025	3G2,50	9,6	143
MM2XH030040	3G4,00	10,7	192
MM2XH040015	4G1,50	9,5	133
MM2XH040016	4 x 1,50	9,5	133
MM2XH040025	4G2,50	10,5	181
MM2XH040040	4G4,00	11,8	246
MM2XH070015	7 x 1,50	11,4	208
MM2XH120015	12 x 1,50	15	331

CLASSE 5

Ref.	Nb. de cond. x section nominale n x mm ²	ø ext. ± 10% mm	Poids du câble ≈ kg/km
MM2XHF010251	1 x 25	10,5	298
MM2XHF010351	1 x 35	11,4	393
MM2XHF010501	1 x 50	13,7	548
MM2XHF010701	1 x 70	15,4	749
MM2XHF010951	1 x 95	17,9	989
MM2XHF011201	1 x 120	/	/
MM2XHF020015	2 x 1,5	/	/
MM2XHF020025	2 x 2,5	/	/
MM2XHF020060	2 x 6,0	/	/
MM2XHF020100	2 x 10	13,5	310
MM2XHF020160	2 x 16	16	450
MM2XHF030015	3G1,5	/	/
MM2XHF030016	3 x 1,5	/	/
MM2XHF030025	3G2,5	/	/
MM2XHF030040	3G4,0	/	/
MM2XHF040015	4G1,5	/	/
MM2XHF040016	4 x 1,5	/	/
MM2XHF040025	4G2,5	/	/
MM2XHF040060	4G6,0	/	/
MM2XHF040101	4 x 10	15,8	520
MM2XHF040160	4G16	18,3	757
MM2XHF040161	4 x 16	/	/
MM2XHF050016	5 x 1,5	/	/
MM2XHF050040	5G4,0	/	/
MM2XHF050060	5G6,0	/	/
MM2XHF050100	5G10	17,5	622
MM2XHF050700	5G70	/	/
MM2XHF070016	7 x 1,5	/	/

Autres dimensions sur demande.
Les valeurs indiquées sont théoriques et sont
soumises aux tolérances de fabrications normales.

