


Câbles Ethernet industriels Profinet

Profinet cable 2 x 2 x AWG 22/7

Câble Ethernet industriel Profinet Cat 5e type B, souple



Construction:

Conducteur:	âme en cuivre étamé, brins fins
Isolation:	PE
Repérage:	bleu, jaune, blanc, orange
Câblage:	star-quad
Blindage:	feuille aluminium et tresse en cuivre étamé
Gaine extérieure:	PVC
Couleur de gaine:	verte

Données techniques:

Tension de service en pointe:	125 V
Tension d'essai:	conducteur/conducteur 700 V conducteur/tresse 700 V
Rayon de courbure min.	
Utilisation fixe:	5 x d
Utilisation mobile:	10 x d
Plage de température	
Utilisation fixe:	-20/+70°C
Utilisation mobile:	-5/+50°C
Comportement au feu:	non propagateur de la flamme et autoextinguible selon EN 60332-1
Impédance caractéristique:	100Ω ± 5Ω
Normes de référence:	EN 50173-1, IEC 61156-5, EN 50288-2-1, ISO/IEC 11801 2nd edition, IEC 60811-2-1
Absence de substances dangereuses:	selon directive RoHS de l'Union européenne

Ref.	Nb. de paires x section nominale n x mm²	ø isolant du conducteur approx. mm	ø ext. ± 10% mm	Poids de cuivre kg/km	Poids du câble ≈ kg/km
06622202E	2 x 2 x AWG 22/7	1,6	6,7	27	70

Autres dimensions sur demande.
Les valeurs indiquées sont théoriques et sont
soumises aux tolérances de fabrications normales.

